SOLUÇÕES DE CARGA

NexSys®+ OUTDOOR

CARREGADOR EXTERNO

IP 54
NEMA 3R

GABINETE COM GRAU DE PROTEÇÃO

Resistente a poeira e água

CAPACIDADE FLEXÍVEL DE CARGA DE BATERIA

Compatível com a maioria das tecnologias de bateria para eliminar complicações e a confusão do operador.

ATÉ 94% DE EFICIÊNCIA DE CARGA

Para máximo desempenho e economia de energia

Construída para resistir aos elementos, esta versão externa do carregador avançado NexSys®+ vem dentro de um gabinete robusto com classificação IP54 que ajuda a proteger contra sujeira, água e temperaturas sazonais.

O carregador NexSys®+ Outdoor é excelente para carga em aeroportos, pátios materiais de construção e aluguel, fazendas, terminais de carga, portos e outros ambientes expostos ao clima.

CE* c UL us

www.enersys.com

*Somente unidades de 400 VCA têm certificação CE

EnerSys
Power/Full Solutions

ROBUSTO POR FORA, INTELIGENTE POR DENTRO.

Carga eficiente e confiável para seu equipamento externo.

TOTALMENTE PROGRAMÁVEL
Evite confusões do operador com opções que incluem: parada/partida automática ou manual, início atrasado e muito mais.

OPERAÇÃO SEGURA
Proteção extra com desconexão antiarco e desligamento térmico automático.

FÁCIL DE USAR
Tela colorida nítida de 4,3 polegadas com botões para Pausa/Parada/Reinício e Equalização.

AMPLA COMPATIBILIDADE
Funciona com a maioria das principais tecnologias de bateria, com eficiência de carga de até 94%.

GERENCIADO TERMICAMENTE
Regula automaticamente a temperatura interna para um desempenho consistente.

SEGURANÇA MELHORADA
Bloqueia o acesso de controle às funções de programação sem afetar o uso diário.

PRONTO PARA COMUNICAÇÃO
Configuração conveniente e monitoramento de dados sem fio através de dispositivos móveis.*

FÁCIL DE MANTER
O acesso rápido ao filtro de ar e a outros componentes facilita a manutenção para garantir uma longa vida útil.

* Requer download do aplicativo móvel; consulte seu representante EnerSys para obter mais detalhes

DADOS ELÉTRICOS
Potência nominal: Até 21 kW
Tensões: 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V
Tensão de entrada nominal: 400*/480 VCA, trifásico
Frequência: 50/60 Hz
*Somente unidades de 400 VCA têm certificação CE

ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE
Altura: 28,4 pol. (720 mm)
Largura: 23,8 pol. (603 mm)
Profundidade: 23,9 pol. (605 mm)
Faixa de Temp.: -4°F a 113°F (-20°C a +45°C)

www.enersys.com

© 2025 EnerSys. Todos os direitos reservados. Marcas comerciais e logotipos são propriedade da EnerSys e suas afiliadas, a menos que haja indicação em contrário. Sujeito a revisões sem aviso prévio. E.& O.E.
GLOB-PT-FLY-NEX-PLCH-OUTDOOR 0625

Power/Full Solutions