



ENVOLVENTE CON PROTECCIÓN

Resistente al polvo
y al agua*



CAPACIDAD DE CARGA DE BATERÍAS FLEXIBLE

Compatible con la mayoría de las
tecnologías de baterías, para evitar
a los operarios problemas y confusiones



EFICIENCIA DE HASTA EL 94 %

Para maximizar el rendimiento
y el ahorro de energía

UK
CA CE**

CARGA EFICIENTE Y FIABLE PARA SUS EQUIPOS DE EXTERIOR.

Esta versión de exterior del avanzado cargador NexSys® + está diseñada para soportar las inclemencias del tiempo, gracias a un robusto armario de protección IP54 que ayuda a protegerla de la suciedad, el agua y los cambios de temperatura.

El cargador NexSys® + Outdoor es excelente para cargar en aeropuertos, depósitos de materiales de construcción y alquiler de maquinaria, granjas, terminales de carga, puertos y otros entornos expuestos a los rigores del clima.

NexSys® + OUTDOOR



* Diseñado para condiciones meteorológicas típicas, no para inmersión ni para áreas propensas a inundaciones

** Solo las unidades de 400 V CA cuentan con la certificación CE

Cargador NexSys® + Outdoor: Datos técnicos

Potencia nominal	Tensión de la batería	Tensión nominal de entrada	Frecuencia	Máx. consumo de corriente con Vca mín.	Sección cable de entrada CA	Longitud del cable AC	Corriente de salida máx. a Vac nominal	Sección cables batería	Longitud cables batería	Protección IP	Temperatura de trabajo	Factor de potencia	Mode inactivo	Pantalla	Peso	Dimensiones (al. x an. x pr.)	Armario
kW	Vdc	Vac	Hz	Aac	mm ²	m	Adc	mm ²	m		°C		Anchura		kg	mm	
3,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	5,6	4 x 2,5	2	70/65/60	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	76,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (1 módulo)
3,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	5,6	4 x 2,5	2	40/36	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	76,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (1 módulo)
3,5 kW	96 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	5,6	4 x 2,5	2	30	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	76,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (1 módulo)
7 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	11,2	4 x 2,5	2	140/130/120	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	80,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (2 módulos)
7 kW	72/80 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	11,2	4 x 2,5	2	80/72	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	80,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (2 módulos)
7 kW	96 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	11,2	4 x 2,5	2	60	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	80,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (2 módulos)
10,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	16,8	4 x 4,0	2	210/195/180	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	83,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (3 módulos)
10,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	16,8	4 x 4,0	2	120/108	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	83,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (3 módulos)
10,5 kW	96 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	16,8	4 x 4,0	2	90	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	83,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (3 módulos)
14 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	22,4	4 x 4,0	2	280/260/240	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	87,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (4 módulos)
14 kW	72/80 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	22,4	4 x 4,0	2	160/144	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	87,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (4 módulos)
14 kW	96 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	22,4	4 x 4,0	2	120	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	87,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (4 módulos)
17,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	28,0	4 x 6,0	2	320/320/300	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	90,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (5 módulos)
17,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	28,0	4 x 6,0	2	200/180	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	90,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (5 módulos)
17,5 kW	96 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	28,0	4 x 6,0	2	150	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	90,5	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (5 módulos)
21 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	29,8	4 x 6,0	2	320/320/320	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	94,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (6 módulos)
21 kW	72/80 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	33,6	4 x 6,0	2	240/216	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	94,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (6 módulos)
21 kW	96 V	400 V +/- 10 % / 3 F	50/60	33,6	4 x 6,0	2	180	95	3	Mueble IP54	de-20 °C a +45 °C	0,95	≤10	TFT multilinea	94,0	720 x 603 x 605	Armario de 6 posiciones (6 módulos)

Ver datos de la tabla de correspondencia en la página siguiente.

