



MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA CARICA DELLA BATTERIA

Compatibile con tutte le tecnologie di batteria per eliminare problemi e confusione per l'operatore



EFFICIENZA FINO AL 94%

Per il massimo delle prestazioni e del risparmio energetico



*Sulla base di una batteria a vaso aperto da 24 V 250 Ah (2PzS250) rispetto alla tecnologia delle batterie NexSys® TPPL da 24 V 190 Ah (2NXS190), utilizzando capacità di produzione di energia pari al 160% al giorno.

ESTREMA SEMPLICITÀ E MAGGIORE PRODUTTIVITÀ. ENERGIA IMMEDIATA SU RICHIESTA.

Ottieni un'efficienza senza precedenti con il caricabatterie NexSys® COMpact, una soluzione di ricarica integrata all'avanguardia progettata per alimentare le tue attrezzature di magazzino di Classe 3. Di addio ai tempi di fermo e scopri le attività semplificate grazie al design salvaspazio che non richiede manutenzione e alla funzionalità "Plug & Play" per una ricarica rapida.

Sperimenta un aumento del 52%* della capacità disponibile al giorno con le batterie NexSys® TPPL, garantendo che le tue attrezzature siano sempre pronte all'uso. Aumenta l'efficienza con il caricabatterie NexSys® COMpact, la chiave per prestazioni straordinarie.

NexSys COMpact



Caricabatterie NexSys® COMpact: dati tecnici

Potenza nominale	Tensione batteria	Tensione nominale di ingresso	Frequenza	"Max corrente assorbita a min V CA"	Sezione cavo di ingresso CA	Lunghezza cavo di ingresso CA	Max corrente di uscita a V CA nominale	Sezione dei cavi batteria	Lunghezza dei cavi batteria	Grado di protezione IP	Temperatura di esercizio	Fattore di potenza	Display	Peso	Dimensioni (AxLxP)	Dimensioni (AxLxP) con gomma
kW	V CC	V CA	Hz	A CA	mm ²	m	A CC	mm ²	m		°C			kg	mm	mm
1 kW	24 V	230 V +/- 10%/monofase	50	5,4	3 x 1	2,5	38	10	1,0	IP20	Da 0 °C a +45 °C	0,99	LED	2,7	69,4x131,0x274,5	84,4x131,0x277,0

Caricabatterie NexSys® COMpact: Tabella di corrispondenza per capacità e tempo di ricarica

**Tempi di ricarica (-/+ 0,5 h)
dall'80% DOD a 30 °C**

*** 2 caricabatterie da 1 kW in parallelo**

Configurazione	Volt	I Out	Batteria PzS, PzB, PzM a carica standard			Batteria PzS, PzB, PzM a carica lenta			Batteria gel PzV, PzVB		Batteria NexSys® TPPL STND			Batteria NexSys® TPPL FAST			NexSys® TPPL Bloc			
			6 h	7 h	8 h	9 h	10,5 h	12 h	al 60% 8 h all'80% 11 h	al 60% 9 h all'80% 12 h	5,5 h	6 h	6,25 h	4 h	5 h	5,5 h	4 h	6 h	6,25 h	
			C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	C5 MIN		C5 MAX	
MONOFASE																				
TC1 NexSys® COMpact 24 V 1 kW		24	38	152	230	292	292	345	409	173	232	152	173	211	95	119	151	54	173	211
TC1 NexSys® COMpact 24 V 2 kW*			76	304	461	585	585	691	817	345	465	304	345	422	190	238	303	109	345	422

IL POWERHOUSE INTEGRATO:
POTENZIA IL TUO FLUSSO DI LAVORO CON IL CARICABATTERIE NEXSYS® COMpact

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi sono di proprietà di EnerSys e delle sue affiliate, ad eccezione di UKCA e CE. Soggetto a revisioni senza preavviso. E.&O.E.

EMEA-IT-TD-NEXCOM-TPPL-0524

EnerSys
Power/Full Solution