

## HANTERA MATERIAL, INTE UNDERHÅLL. SLÄPP LOSS KRAFTEN I NEXSYS® TPPL.

Batterilösningarna NexSys® TPPL ger underhållsfri kraft i tusentals tillämpningar över hela världen.

NexSys® TPPL-batterier är optimerade för snabb- och pausladdning och har avancerad TPPL-teknik (Thin Plate Pure Lead), som är idealisk för lätta till medeltunga tillämpningar och aldrig kräver bevattning eller byte, vilket minskar stilleståndstiden och underhållskostnaderna.

Uppgradera dina NexSys® TPPL-batterier med vårt paket för accelererad genomströmning (Accelerated Throughput Package, ATP) för att förbättra laddningsprestandan och värmehanteringen.

Denna valfria uppgradering ökar kapaciteten för energigenomströmning och hjälper till att hålla din utrustning produktiv vid användning i höga volymer.



NexSys®  
TPPL



Ladda effektivt under raster för att undvika batteribyte och ladda utan långa utjämningsstider.



Praktiskt taget underhållsfri kraft utan krav på bevattning eller rengöring av batterier och utan risk för spill.



Integrerade plug-and-play-system med kompatibla komponenter från en tillförlitlig leverantör.




Systemeffekt och prestanda med ägarkostnader verifierade före köp och en garanti du kan lita på.

## NEXSYS® TPPL-battericeller, med fastbultade anslutningsdon och dimensioner enligt standarderna DIN/EN 60254-2 och IEC 254-2 Serie L.


Celltyp	Nominell cellspänning	Nominell kapacitet 1,7 VPC @30 °C	Cell-ängd	Total cellhöjd	Cell-bredd	Cellvikt ±5 %	Energi från 100 % till 20 % SoC	NexSys® TPPL-batteri – Standard – Daglig energikapacitet upp till	NexSys® TPPL-batteri – SNABBT – Daglig energikapacitet upp till
Nr	Vdc	C <sub>5</sub> Ah	mm	mm	mm	kg	-	Wh	Wh
2NXS130	2	130	47	370	198	8,9	211	264	422
3NXS195	2	195	65	370	198	12,6	316	395	633
4NXS260	2	260	83	370	198	16,4	421	527	844
5NXS325	2	325	101	370	198	20,1	527	659	1,055
6NXS390	2	390	119	370	198	23,8	632	791	1,265
2NXS164	2	164	47	435	198	10,8	266	333	532
3NXS246	2	246	65	435	198	15,3	399	499	798
4NXS328	2	328	83	435	198	19,8	531	665	1,064
5NXS410	2	410	101	435	198	24,4	664	831	1,33
6NXS492	2	492	119	435	198	29	797	998	1,596
2NXS190	2	190	47	485	198	12,2	308	385	617
3NXS285	2	285	65	485	198	17,4	462	578	925
4NXS380	2	380	83	485	198	22,6	616	771	1,233
5NXS475	2	475	101	485	198	27,8	770	963	1,541
6NXS570	2	570	119	485	198	33	923	1,156	1,85
2NXS220	2	220	47	541	198	13,8	356	446	714
3NXS330	2	330	65	541	198	19,8	535	669	1,071
4NXS440	2	440	83	541	198	25,7	713	892	1,428
5NXS550	2	550	101	541	198	31,6	891	1,115	1,785
6NXS660	2	660	119	541	198	37,6	1,069	1,338	2,142
7NXS770	2	770	137	541	198	42,5	1,247	1,562	2,498
2NXS234	2	234	47	574	198	14,8	379	475	759
3NXS351	2	351	65	574	198	21,1	569	712	1,139
4NXS468	2	468	83	574	198	27,5	758	949	1,519
5NXS585	2	585	101	574	198	33,8	948	1,186	1,898
6NXS702	2	702	119	574	198	40,2	1,137	1,424	2,278
7NXS819	2	819	137	574	198	46,9	1,327	1,661	2,657
2NXS250	2	250	47	600	198	15,6	405	507	811
3NXS375	2	375	65	600	198	22,2	608	761	1,217
4NXS500	2	500	83	600	198	28,8	810	1,014	1,622
5NXS625	2	625	101	600	198	35,5	1,013	1,268	2,028
6NXS750	2	750	119	600	198	42,1	1,215	1,521	2,434
7NXS875	2	875	137	600	198	49,8	1,418	1,775	2,839
8NXS1000 4P	2	1000	155	600	198	55,2	1,621	2,028	3,245
10NXS1250 4P	2	1250	192	600	198	68,8	2,026	2,535	4,056
2NXS280	2	280	47	675	198	17,4	454	568	909
3NXS420	2	420	65	675	198	24,6	680	852	1,363
4NXS560	2	560	83	675	198	32	907	1,136	1,817
5NXS700	2	700	101	675	198	39,3	1,134	1,42	2,271
6NXS840	2	840	119	675	198	46,6	1,361	1,704	2,726
7NXS980	2	980	137	675	198	54,5	1,588	1,987	3,18
8NXS1120 4P	2	1120	155	675	198	63,1	1,815	2,271	3,634
10NXS1400 4P	2	1400	192	675	198	77,5	2,269	2,839	4,543

## NEXSYS® TPPL-battericeller med fastbultade anslutningsdon och dimensioner enligt standarden IEC 254-2 serie E.

Celltyp	Nominell cellspänning	Nominell kapacitet 1,7 VPC @30 °C	Cell-ängd	Total cellhöjd	Cell-bredd	Cellvikt ±5 %	Energi från 100 % till 20 % SoC	NexSys® TPPL-batteri – Standard – Daglig energikapacitet upp till	NexSys® TPPL-batteri – SNABBT – Daglig energikapacitet upp till
Nr	Vdc	C <sub>5</sub> Ah	mm	mm	mm	kg	-	Wh	Wh
2NXSB160	2	160	45	541	1575	10,8	259	324	519
3NXSB240	2	240	61	541	1575	14,8	389	487	779
4NXSB320	2	320	77	541	1575	18,7	518	649	1,038
2NXSB200	2	200	45	630	1575	12,9	324	406	649
3NXSB300	2	300	61	630	1575	17,7	486	608	973
4NXSB400	2	400	77	630	1575	22,2	648	811	1,298



NexSys® TPPL-celler: Kurvor som visar urladdning vid olika urladdningshastigheter – schematisk urladdning



NexSys® TPPL-batterier: Tid för full urladdning vid olika ursprungliga laddningsnivåer

